

SCHLEGELMULCHER LIPA

Rückt Gras und Gestrüpp zu Leibe

Der Schlegelmulcher von LIPA kann an verschiedenen Baggertypen angebaut werden. Je nach hydraulischer Leistung des Baggers stehen verschiedene Mulchgeräte zur Auswahl - von 25-70 Ltr. bei max. 250 bar.

Maßgeblich ist die tatsächliche Ölleistung bei Bewegung des Baggers. Der Motor ist mit einem Freilaufventil ausgerüstet, so dass keine separate Rücklaufleitung erforderlich ist (max. Rücklaufdruck ca. 3 bar).

Die serienmäßige Ausrüstung mit Hammerschlegeln ermöglicht das Mulchen von Gras und Gestrüpp im Bereich von ca. 30 bis 80mm Ø. Eine höhenverstellbare Laufwalze und Gleitkufen gehören ebenso zur Serienausstattung dieses Modells.

HAUPTANWENDUNGEN

- Instandhaltung von Straßenrändern und Bahnlinien
- Pflege und Schutz von Tiergehegen
- Instandhaltung von Kanal-, Fluss- und Seeufern

WICHTIGE PRODUKTMERKMALE

- Hammerschlegel
- Seitliche Gleitkufen
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Freilaufventil
- Gegenschneide aus Stahl (geschweißt)
- Frontschutz mit doppelter Kettenreihe
- Schutzblechstreifen aus Gummi an Vorder- und Hinterseite



OPTIONALES ZUBEHÖR

- Parallelwippe für optimale Bodenanpassung
- Druck- und Durchflussregelventil



SCHLEGELMULCHER LIPA

| Typ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschinenklasse (t) | Gewicht (kg) | Arbeitsbreite (mm) | Gesamtbreite (mm) | Max. Druck (bar) | Ölversorgung (l/min) | Astdurchmesser (cm) | Anzahl Werkzeug (Stk.) |
| TLBE-D 60 | 1,5 - 2 | 150 | 640 | 860 | 170 | 25 - 30 | 3 | 7 |
| TLBE-D 80 | 2 - 3 | 170 | 840 | 1.060 | 190 | 30 - 35 | 3 | 9 |
| TLBE 70 | 2,6 - 3,5 | 200 | 740 | 850 | 250 | 35 - 45 | 4 | 7 |
| TLBE 90 | 3 - 4,5 | 220 | 940 | 1.050 | 250 | 40 - 45 | 4 | 9 |
| TLBE 100 | 4 - 6 | 230 | 1.040 | 1.150 | 250 | 45 - 60 | 5 | 10 |
| TLBE 120 | 5 - 6 | 270 | 1.240 | 1.350 | 270 | 45 - 60 | 5 | 12 |
| TLBE-S 100 | 6 - 8 | 330 | 1.040 | 1.150 | 250 | 50 - 60 | 7 | 10 |
| TLBE-S 120 | 8 - 11 | 370 | 1.240 | 1.350 | 250 | 60 - 70 | 8 | 12 |